

Epson LQ-690

DATOVÝ LIST



Jehličková tiskárna Epson LQ-690 nabízí optimální výkon s ohledem na rychlost, spolehlivost, vydatnost barvicí pásky a uživatelskou přívětivost. Všestranná tiskárna Epson LQ-690 umí tisknout na jednotlivé listy, nekonečný papír, etikety, dopisní obálky i karton. Kompaktní a uživatelsky přívětivý design se flexibilně přizpůsobí celé škále prostorových i aplikačních požadavků.

Vysoká rychlost tisku Tiskárna Epson LQ-690 je rychlá a hospodárná: rychlost tisku až 529 znaků za sekundu (10 cpi), rychlý průchod papíru a rozsáhlá podpora médií. Díky funkci Print speed enhancer je nyní možné tisknout grafická data v prostředí Windows® ještě rychleji. To vše činí z tiskárny Epson LQ-690 ideální řešení pro všechny, kteří od své jehličkové tiskárny očekávají vysokou produktivitu.

Inovativní funkce Print speed enhancer Print speed enhancer (PSE) je nová funkce integrovaná v tiskovém ovladači Epson, která umožňuje rychlý tisk grafických dat v prostředí Windows®. Přináší výrazný nárůst rychlosti při velmi malém snížení rozlišení. Ideální pro přímý tisk z aplikací Windows® jako např. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel a PDF.

Vysoká vydatnost barvicí pásky S 10 miliony znaků na jednu barvicí pásku disponuje Epson LQ-690 jednou z nejvyšších vydatností v segmentu tiskáren s plochým ložem. Barvicí pásku není proto nutné měnit tak často, provozní a celkové náklady jsou nižší.

Vysoká spolehlivost S průměrnou bezporuchovou dobou (MTBF – mean time between failure) 20000 provozních hodin je Epson LQ-690 velmi spolehlivou tiskárnou. Vyšší MTBF znamená méně výpadků a s nimi související údržby. Vysoká životnost tiskové hlavy až 400 mil. úhozů/jehličku umožňuje spolehlivý tisk v dlouhém časovém horizontu. Roste tak produktivita, současně je zaručen provoz bez prostojů a s malými náklady na údržbu.

Optimální design Kompaktní tiskárna Epson LQ-690 se vejde na každý stůl. Páčka pro úpravu vzdálenosti válců se ukrývá v čelním krytu, jejich nastavení tak není možné změnit nedopatřením. Právítko v zaváděcím otvoru maximálně usnadňuje nastavení papíru. Tiskárna je samozřejmě vybavena uživatelsky přívětivým ovládacím panelem.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Robustní 24jehličková tiskárna s plochým ložem, s tiskovou šířkou 106 sloupců pro střední tiskové objemy
- Rychlost tisku až 529 znaků za sekundu (10 cpi) v režimu high speed draft
- Print speed enhancer: rychlý tisk rastrových obrazových dat v prostředí Windows®
- Vysoká spolehlivost s MTBF 20000 provozních hodin
- Vysoká vydatnost barvicí pásky – až 10 mil. znaků

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	106 sloupce

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 znaků/s, 12 cpi: 529 znaků/s, Draft: 10 cpi: 330 znaků/s, 12 cpi: 396 znaků/s, LQ: 10 cpi: 110 znaků/s, 12 cpi: 132 znaků/s
Čárové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní
----------	--------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ PAPIRÚ/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu, Nekonečný papír vzadu, Výstup papíru vpředu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,065 mm - 0,49 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Síla papíru Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	38 W, 3 W (pohotovostní režim)
Energy Star	Ne
Rozměry výrobku	480 x 370 x 210 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	6,8 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
Kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba	20.000 Hodiny
MTBF	
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 57 dB (A)-v pohotovostním režimu: 54 dB (A)

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců U dodavatele
--------	------------------------

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CA13041
Čárový kód	8715946429939
Rozměry individuálního balení	380 x 550 x 290 mm
Hmotnost kartónové krabice	8,49 Kg
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Indonésie
Velikost palety	28 ks (4 x 7)

Epson LQ-690

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Software (CD)
- Záruční dokument
- Napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- S015610
C13S015610

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Držák rolovaného papíru
C12C811141

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®